folleto 2024

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING



Colecciones

Resistente al desgaste

Nuestras colecciones han sido probadas y consideradas adecuadas para su uso en espacios de tránsito intensivo. La estructura del hilo está compuesta de tal manera que la suciedad y la humedad se retienen eficazmente para que se transite de una zona «sucia» a una zona «limpia».

Ahorro de costes

Gracias a que la suciedad y la humedad se retienen de forma centralizada en la alfombra de entrada, se evita su distribución posterior en el edificio. Esto permite una limpieza más eficaz y, por lo tanto, un ahorro considerable en los costes de mantenimiento del suelo. Además, la moqueta posterior se ensuciará menos y durará más.

Mejorar el clima interior

Las investigaciones internacionales han demostrado que los niveles de polvo en un edificio pueden reducirse considerablemente cuando se utilizan alfombras de entrada. Las partículas (finas) de polvo se absorben y se retienen en la estructura del hilo, lo que tiene un efecto positivo sobre el clima interior.

Reducción de ruido

Puede crear una entrada tranquila y cómoda teniendo en cuenta la acústica. Nuestras alfombras de entrada son una solución de reducción de ruido totalmente integrada en su interior.

Ahorro de costes

«La investigación internacional ha demostrado que es posible ahorrar hasta un 65% en los costes de mantenimiento del suelo mediante el uso de alfombras de entrada.»

Bo Zetterqvist, *«Den onda circlen»*



Seguro y antideslizante
Evite resbalones en la entrada cuando haya llovido o nevado fuera. Los residentes, clientes, empleados, profesores, estudiantes o alumnos pueden entrar en el edificio de forma segura cuando se utiliza una alfombra de entrada.

Antiestático
Al caminar sobre una de nuestras alfombras de entrada de calidad no se cargará de energía estática ni sufrirá ningún calambrazo molesto.

Seguridad contra incendios
De acuerdo con la norma europea de reacción al fuego Bfl-s1 y Cfl-s1, nuestras colecciones cumplen con los estándares de seguridad contra incendios. En caso de incendio, se producirá una propagación mínima de la llama y una baja generación de humo.

Suelo radiante
Nuestras colecciones de alfombras de entrada son aptas para la calefacción por suelo radiante.

Solución sostenible
Ofrecemos una garantía de 5 años por el desgaste de nuestras alfombras, a condición de que se sigan nuestras instrucciones de instalación y limpieza. Nuestras alfombras de entrada se instalan de forma permanente y son fáciles de limpiar. Las instrucciones están disponibles en nuestro sitio web. No es necesario que la alfombra sea recogida y cambiada regularmente, evitando así el transporte innecesario y el uso de productos químicos. Las colecciones Excellence y Super están hechas al 100% de hilo reciclado. Todos nuestros productos son totalmente reciclables y vienen envueltos en una película regenerada.

Nuevos colores para el interior

«En el desarrollo de las colecciones hemos tenido en cuenta las tendencias de color internacionales de Milán 2020.»
Pieter de Jong, desarrollador de productos

Caminando hacia un mejor clima interior

No más accidentes

«Evite las caídas innecesarias utilizando alfombras de entrada. En términos legales, el suelo pertenece a la construcción. Si esta construcción resulta defectuosa y no cumple con los requisitos razonablemente exigibles en las circunstancias dadas y representa un peligro, el propietario se puede considerar responsable en caso de que se produzca un accidente.»

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl

EXCELLENCE

EN 1307	Clasificatión de uso	33, Commercial intenso
	Composición	ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF
PA	Construcción	Tufted 5/32" pelo cortado
	Base primaria	100% regenerated poliester no tejedo Colback™
	Base secundaria sin flalato	A prueba de aqua vinilo Comfort™
EN 1765	Altura total	± 8,7 mm
	Altura del hilado	± 6,7 mm
EN 1766	Profundidad de foso para installatión	9 mm
	Peso total	± 4260 g/m²
EN 8543	Peso del hilado	± 820 g/m²
	Densidad del hilado	± 0,127 g/cm³
ISO 1763	Número de nudos	± 92990 /m²
EN 1307	Clase de confort	LC3
	Colores	10
	Rollo	± 25m x 200 cm Servicio de corte disponible
	Width	± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo
EPD		NEPD-1606-634

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

EN 1963	Apropiado para escareras	Uso intensivo
EN 2551	Estabilidad dimensional	Max. ≤ 2 mm
ISO 140-8	Aislamiento acústico	Δ Lw = 32 dB
ISO 354	Absoción ruidos aéreos	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37 αw: 0,25
EN 985	Resistencia a silla con ruedas	A, uso intensivo r=2,8
ISO 16000	Esquema emisión AgBB	Conformidad
ISO 105 B02	Luz	6-7 (Max = 8)
ISO 105 X12	Fricción, seco	5 (Max = 5)
ISO 105 X12	Fricción, mojado	4-5 (Max = 5)
ISO 105 E01	Aqua	5 (Max = 5)
ISO 105 E02	Aqua salada	4-5 (Max = 5)
CE EN 14041		
L Cfl-s1 NCS EN 13501-1	Resistencia al fuego	C_{fl}-s1
DS EN 13893	Antideslizante	DS
ISO 6356	Carga eléctrica estática	Permanente antiestático
ISO 8302	Resistencia térmica	0,10 m² K/W



Excellence está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados. Los filamentos gruesos en los hilos dan un efecto de cepillo adicional que cepilla eficazmente la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos durante el tránsito. Los filamentos más finos aseguran la retención de la suciedad y la humedad. El diseño se ha realizado de tal forma que la suciedad y la humedad no son fácilmente visibles. Excellence combina perfectamente con otros revestimientos de suelo y es adecuado para espacios comerciales de tránsito intensivo.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.
Rollo: longitud ± 25 medidor.
Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

EXCELLENCE

SUPER

EN 1307	Clasificatión de uso	33, Commercial intenso
	Composición	ECONYL® 100% reciclada poliamida BCF
PA	Construcción	Tufted 5/32" pelo cortado
	Base primaria	100% regenerated poliester no tejedo Colback™
	Base secundaria sin flalato	A prueba de aqua vinilo Comfort™
	Altura total	± 8,0 mm
EN 1765	Altura del hilado	± 6,2 mm
	Profundidad de foso para installatión	8 mm
EN 1766	Peso total	± 3600 g/m²
	Peso del hilado	± 700 g/m²
EN 8543	Densidad del hilado	± 0,102 g/cm³
	Número de nudos	± 75500 /m²
ISO 1763	Clase de confort	LC3
	Colores	10
EN 1307	± 25m x 200 cm Rollo	Servicio de corte disponible
	Width	± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo
		NEPD-1606-634
EPD		

EN 1963	Apropiado para escareras	Uso intensivo
EN 2551	Estabilidad dimensional	Max. ≤ 2 mm
ISO 140-8	Aislamiento acústico	Δ Lw = 33 dB
EN 985	Resistencia a silla con ruedas	A, uso intensivo r=3,1
ISO 16000	Esquema emisión AgBB	Conformidad
ISO 105 B02	Luz	7-8 (Max = 8)
ISO 105 X12	Fricción, seco	5 (Max = 5)
ISO 105 X12	Fricción, mojado	4-5 (Max = 5)
ISO 105 E01	Aqua	5 (Max = 5)
ISO 105 E02	Aqua salada	4-5 (Max = 5)
EN 14041		
EN 13501-1	Resistencia al fuego	B_{fl}-s1
EN 13893	Antideslizante	DS
ISO 6356	Carga eléctrica estática	Permanente antiestático
ISO 8302	Resistencia térmica	0,11 m² K/W

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

Super está hecho de hilos de nylon ECONYL® 100% reciclados y dispone, gracias a un tratamiento y construcción especial, de una estructura de superficie específica que retiene la suciedad sin que se vea. Los filamentos del hilo aseguran una fricción eficiente que permite la retención de la suciedad y la humedad. El diseño responde a las tendencias actuales y encaja perfectamente con la moqueta posterior. Super combina muy bien con otros revestimientos de suelo y es adecuado para espacios comerciales de tránsito intensivo.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.
Rollo: longitud ± 25 medidor.
Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

SUPER

SPRINT



Sprint está disponible en 3 colores y tiene un aspecto clásico. Sprint está hecho de hilos de nylon que retienen eficazmente la suciedad y la humedad.

Programa de suministro

Servicio de corte disponible.
Rollo: longitud ± 25 medidor.
Ango: ± 200 cm + 2 cm de borde de vinilo.

SPRINT



Escanea el código
para la instalación y el
mantenimiento

Instalación



Escanea el código para la instalación y el mantenimiento

Los productos de Zeno Protect están especialmente diseñados para detener la entrada de suciedad y humedad, además de ocultarlas en el material. Para garantizar su eficacia, la alfombra de entrada debe limpiarse de forma regular.

Mantenimiento diario

Es importante para la vida útil de nuestras alfombras de entrada de textil que sean aspiradas regularmente después de su adquisición. Utilice preferiblemente una aspiradora eléctrica provista de cepillo. Estas aspiradoras eliminan el polvo y la suciedad de forma más eficaz que las aspiradoras con una boquilla lisa. Además, aseguran el 'cepillado' de la superficie de las alfombras. Compruebe al menos una vez al mes si hace falta limpiar o sustituir la bolsa de la aspiradora.

Matenimiento

Garantía Zeno Protect

Los productos Zeno Protect Excellence, Super y Sprint cuentan con una garantía de 5 años por el desgaste, a condición de que el producto se haya instalado y mantenido de acuerdo con los requisitos del fabricante.

WEAR GUARANTEE
5-YEAR

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Zeno-Protect B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com