brochure 2024

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING



Collections

Résistant à l'usure
Nos collections ont été testées et jugées adaptées à une utilisation dans des zones de circulation importante. La construction du fil est composée de telle manière que la saleté et l'humidité sont efficacement collectées et vous marcherez d'une zone «sale» à une zone «propre».

Réduction des coûts
Comme le revêtement de sol de l'entrée recueille la saleté et l'humidité de manière centralisée, la propagation dans le bâtiment est empêchée. Ceci permet un nettoyage plus efficace et donc de réaliser des économies importantes sur les coûts d'entretien des sols. De plus, le revêtement de sol sous-jacent se contamine moins rapidement et a une plus longue durée de vie.

Améliorer le climat intérieur
Des recherches internationales ont montré que les niveaux de poussière dans un bâtiment peuvent être considérablement réduits en utilisant un revêtement de sol d'entrée. La poussière (fine) est recueillie et retenue dans la construction du fil. Ceci a un effet positif sur le climat intérieur.

Réduction du bruit
Vous pouvez créer une entrée calme et confortable qui tient compte de l'acoustique. Notre revêtement de sol d'entrée est une solution antibruit qui s'intègre parfaitement à votre intérieur.noise-reducing solution that is fully integrated into your interior.

Réduction des coûts
«Des recherches internationales ont démontré qu'il est possible d'économiser jusqu'à 65 % sur les coûts d'entretien des sols en utilisant un revêtement de sol d'entrée!»
Bo Zetterqvist, *'Den onda circlen'*

Sécurité et antidérapage
Empêchez les glissades dans votre entrée lorsqu'il a plu ou qu'il a neigé à l'extérieur. Les résidents, les clients, les employés, les enseignants, les étudiants ou les élèves peuvent entrer dans le bâtiment en toute sécurité si vous vous assurez que le revêtement de sol d'entrée est utilisé.

Antistatique
Lorsque vous marchez sur l'un de nos revêtements de sol d'entrée, vous ne serez pas chargé statiquement et vous ne subirez pas de chocs gênants.

Résistant au feu
Avec les normes Européennes anti-incendie Bfl-s1 et Cfl-s1, nos collections sont conformes aux normes de sécurité incendie. En cas d'incendie, la propagation des flammes sera minimale et la fumée se développera peu.

Chauffage au sol
Nos collections de revêtements de sol d'entrée conviennent pour le chauffage au sol.

Solution durable
Nous offrons une garantie de 5 ans contre l'usure à condition que nos instructions d'installation et de nettoyage soient respectées. Notre revêtement de sol d'entrée est installé de façon permanente et facile à nettoyer. Les instructions se trouvent sur notre site Web. Il n'est pas nécessaire de faire enlever et changer le tapis régulièrement. Ceci permet d'éviter des mouvements de transport inutiles et l'utilisation de produits chimiques. La collection Excellence et Super est composée à 100% de fils recyclés. Tous nos produits sont entièrement recyclables et emballés sous film recyclé.

Les nouvelles couleurs pour l'intérieur

«Lors du développement des collections, les tendances internationales des couleurs de Milan 2020 ont été prises en compte.»

Pieter de Jong, développeur produit

Marcer vers un meilleur climat intérieur

Plus de chutes

«Évitez les chutes inutiles en utilisant un revêtement de sol d'entrée. Juridiquement parlant, un sol fait partie de la surface. Si cette surface s'avère défectueuse et ne répond pas aux exigences qui peuvent lui être imposées dans les circonstances données et présente un danger, le propriétaire peut être tenu responsable si un accident en résulte.»

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl

EXCELLENCE

EN 1307	Classification selon	33, Commercial très intense
PA	Composition du velours	ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées
	Procédé de fabrication	Tufté 5/32" velours
	Premier dossier	100% regenerated polyester non tissé Colback™
	Dossier sans phtalate	Imperméable Comfort™ vinyle
EN 1765	Hauteur totale	± 8,7 mm
EN 1766	Hauteur du velours	± 6,7 mm
	Renfoncement du bord	9 mm
EN 8543	Poids totale	± 4260 g/m²
	Poids du velour	± 820 g/m²
	Densité du velour	± 0,127 g/cm³
ISO 1763	Nombre de points	± 92990 /m²
EN 1307	Classement de confort	LC3
	Coloris	10
	± 25m x 200 cm Rouleaux	Coupes possible
	Largeur	± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle
EPD		NEPD-1606-634

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR

EN 1963	Usage en secaliers	d'Usage intensive
EN 2551	Stabilité	Max. ≤ 2 mm
ISO 140-8	Réduction du bruit d'impact	Δ Lw = 32 dB
ISO 354	Absorption acoustique	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37 αw: 0,25
EN 985	Résistance aux roulettes	A, d'usage intensif r=2,8
ISO 16000	Schéma de l'emissions AgBB	Conforme
ISO 105 B02	A la lumière	6-7 (Max = 8)
ISO 105 X12	Au frottement, secs	5 (Max = 5)
ISO 105 X12	Au frottement, humide	4-5 (Max = 5)
ISO 105 E01	A l'eau	5 (Max = 5)
ISO 105 E02	A l'eau salée	4-5 (Max = 5)
CE EN 14041		
L Cfl-s1 NCS EN 13501-1	Réaction au feu	C_{fl}-s1
DS EN 13893	Résistance de glissement	DS
ISO 6356	Charge électro-statique	Antistatique permanent
ISO 8302	Résistivité thermiq	0,10 m² K/W







Excellence est fabriqué avec des fils de nylon ECONYL® recyclés à 100 %. Les filaments grossiers des fils procurent un effet de brossage supplémentaire, de sorte que la saleté et l'humidité sont efficacement éliminées de la semelle de la chaussure pendant la marche. Les filaments plus fins assurent que la saleté et l'humidité sont capturées. Le design a été conçu de manière à ce que la saleté et l'humidité ne soient pas facilement visibles dans la zone de passage. Excellence peut être parfaitement combiné avec d'autres revêtements de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.

Programme de livraison

Coupes possible.

Roleaux: longueur ± 25 mètre.

Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

EXCELLENCE

SUPER

EN 1307	Classification selon	33, Commercial très intense
PA	Composition du velours	ECONYL® 100% polyamide BCF recyclées
	Procédé de fabrication	Tufté 5/32" velours
	Premier dossier	100% regenerated polyester non tissé Colback™
	Dossier sans phtalate	Imperméable Comfort™ vinyle
EN 1765	Hauteur totale	± 8,0 mm
EN 1766	Hauteur du velours	± 6,2 mm
	Renfoncement du bord	8 mm
EN 8543	Poids totale	± 3600 g/m²
	Poids du velour	± 700 g/m²
	Densité du velour	± 0,102 g/cm³
ISO 1763	Nombre de points	± 75500 /m²
EN 1307	Classement de confort	LC3
	Coloris	10
	± 25m x 200 cm Rouleaux	Coupes possible
	Largeur	± 200 cm + 2 cm latéraux de vinyle
EPD		NEPD-1606-634

EN 1963	Usage en secaliers	d'Usage intensive
EN 2551	Stabilité	Max. ≤ 2 mm
ISO 140-8	Réduction du bruit d'impact	Δ Lw = 33 dB
EN 985	Résistance aux roulettes	A, d'usage intensive r=3,1
ISO 16000	Schéma de l'emissions AgBB	Conforme
ISO 105 B02	A la lumière	7-8 (Max = 8)
ISO 105 X12	Au frottement, secs	5 (Max = 5)
ISO 105 X12	Au frottement, humide	4-5 (Max = 5)
ISO 105 E01	A l'eau	5 (Max = 5)
ISO 105 E02	A l'eau salée	4-5 (Max = 5)
EN 14041		
EN 13501-1	Réaction au feu	B_{fl}-s1
EN 13893	Résistance de glissement	DS
ISO 6356	Charge électro-statique	Antistatique permanent
ISO 8302	Résistivité thermiq	0,11 m² K/W

ECONYL® REGENERATED NYLON

WEAR GUARANTEE 5-YEAR



Super est fait de fils de nylon ECONYL® recyclés et a un traitement spécial et une structure de surface spécifique qui retient et dissimule la saleté. Les filaments du fil fournissent un frottement efficace qui recueille la saleté et l'humidité. Le design est en phase avec les tendances contemporaines et s'intègre parfaitement dans le revêtement de sol sous-jacent. Super peut parfaitement être combiné à d'autres revêtements de sol et convient aux zones à forte affluence commerciale.

Programme de livraison

Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.
Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

SUPER

SPRINT

202

204


207

Sprint est disponible en 3 colours et a un look classique. Sprint est fait de fils de nylon qui retiennent efficacement la saleté et l'humidité.

Programme de livraison

Coupes possible.
Roleaux: longueur ± 25 mètre.
Largeur ± 200 cm + 2 cm vinyl latéraux de vinyle.

SPRINT



Scanner le code
pour l'installation et
l'entretien

Installation



Scanner le code pour l'installation et l'entretien

Les produits Zeno Protect sont spécialement conçus pour empêcher la pénétration de la saleté et de l'humidité et pour les dissimuler dans le matériau. Afin d'assurer l'efficacité, le revêtement de sol d'entrée doit être nettoyé régulièrement.

Entretien quotidien

Il est important pour la durée de vie de notre revêtement de sol textile d'entrée que vous passiez l'aspirateur très régulièrement dès le moment de l'achat. Il est préférable d'utiliser à cet effet un aspirateur à brosse à entraînement électrique. Les aspirateurs à brosse éliminent la poussière et la saleté plus efficacement que les aspirateurs à buse lisse et brossent également les fibres de la moquette. Vérifiez au moins une fois par mois si le filtre à poussière doit être nettoyé ou si le sac de l'aspirateur doit être remplacé.

Entretien

5-Garantie

Les produits Zeno Protect Excellence, Super et Sprint sont garantis 5 ans contre l'usure, à condition que le produit ait été installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

WEAR GUARANTEE
5-YEAR

ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING

Zeno-Protect B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM AMSTERDAM
The Netherlands

+31 (0)88 835 93 66
info@zeno-protect.com
zeno-protect.com